

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxs-10-12v-10a-56-843-p-5.html>

CTEK MXS 10 12V 10A 56-843



Cena brutto	615,00 zł
Cena netto	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXS 10
Kod producenta	56-843
Kod EAN	7350009568432
Producent	CTEK
Obsługiwane pojemności	20-200Ah
Prąd ładowania	10A
Napięcie	12V

Opis produktu



Zaawansowana technologia, zapewniająca wysoką wydajność

- Tryby standardowy, AGM, zasilania i regeneracji
- Idealna do samochodów o wysokich osiągnięciach
- Łatwa obsługa dzięki wyraźnym kontrolkom LED

Prostownik inteligentny CTEK MXS 10 12V 10A z kompensacją temperatury (56-843)

Szukasz zaawansowanego technicznie rozwiązania, które bez problemu poradzi sobie z obsługą wymagających akumulatorów w samochodach osobowych, autach terenowych, kamperach czy łodziach? **CTEK MXS 10** to profesjonalna, w pełni automatyczna ładowarka 8-etapowa, dostarczająca prąd ładowania o natężeniu 10A. Znakomicie sprawdza się przy akumulatorach o większej pojemności, skracając czas ładowania do minimum przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Dzięki unikalnej, szwedzkiej technologii "podłącz i zapomnij", ładowarka samodzielnie diagnozuje stan baterii, odsiarcza ją, bezpiecznie ładuje oraz przechodzi w stan bezobsługowego podtrzymania prądowego na długie miesiące zimowe – bez ryzyka przeładowania lub uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu.

Dlaczego warto wybrać ładowarkę CTEK MXS 10?

- **Zewnętrzny czujnik kompensacji temperatury:** Odłączana sonda na przewodzie ładującym na bieżąco monitoruje temperaturę otoczenia lub samego akumulatora. Dzięki temu mikroprocesor precyzyjnie koryguje napięcie ładowania, gwarantując pełną sprawność urządzenia zarówno przy -20 stopniach Celsjusza, jak i w letniej upale.
- **Tryb stabilnego zasilania (Supply):** Pozwala na użycie ładowarki jako bezpiecznego źródła zasilania prądem o napięciu 13,6V. Tryb ten umożliwia bezproblemową wymianę akumulatora bez utraty pamięci i konfiguracji komputera pokładowego, a także może służyć do zasilania urządzeń 12V w warsztacie lub na kempingu.
- **8-etapowy, automatyczny algorytm pracy:** Urządzenie przeprowadza dokładny test kondycji akumulatora (weryfikacja przyjmowania ładunku). Opatentowany etap odsiarczania usuwa szkodliwy osad z płyt ołowiowych, przywracając baterii optymalną sprawność.
- **Program regeneracyjny RECOND:** Specjalny tryb dedykowany do ratowania głęboko rozładowanych akumulatorów kwasowych, w których doszło do niebezpiecznego rozwarstwienia elektrolitu. Pomaga przywrócić fabryczną gęstość kwasu i wydłużyć żywotność baterii.
- **Maksymalne bezpieczeństwo elektroniki:** Ładowarka jest całkowicie bezpieczna dla wrażliwych systemów komputerowych w nowoczesnych samochodach. Nie generuje iskier przy dotknięciu krokodylków, jest w 100% odporna na odwrotne podłączenie biegunów (+/-) oraz na zwarcia.
- **Szczelna i wytrzymała konstrukcja:** Obudowa spełnia normę IP65, co oznacza odporność na pył oraz zachłapania wodą. Wysokiej jakości kable nie twardnieją i nie pękają pod wpływem niskich temperatur.

INTELIGENTNA I WYDAJNA

CZUJNIK TEMPERATURY ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ



JEST WYPOSAŻONA W CZUJNIK TEMPERATURY, KTÓRY ZAPEWNI
OPTYMALNE ŁADOWANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH POGODOWYCH.

UNIKALNY TRYB ZASILANIA I TRYB REGENERACJI



TRYB ZASILANIA: ładowarka może być używana jako źródło zasilania napięciem stałym 12 V.

TRYB REGENERACJI: przywracanie pojemności i regeneracja akumulatorów w złym stanie lub głęboko rozładowanych.



Specyfikacja techniczna:

- **Producent:** CTEK (Szwecja)
- **Model:** MXS 10 / mXS10
- **Numer katalogowy:** 56-843
- **Zasilanie wejściowe:** 220-240 VAC, 50-60 Hz, 1,4 A
- **Napięcie wyjściowe (ładowanie):** 14,4 V / 14,7 V / 15,8 V / 13,6 V (tryb zasilania)
- **Prąd ładowania:** maksymalnie 10,0 A
- **Typy obsługiwanych akumulatorów:** Wszystkie typy 12V akumulatorów kwasowo-ołowiowych (WET, MF, Ca-Ca, EFB, AGM, GEL)
- **Obsługiwane pojemności:** od 20 Ah do 200 Ah (ładowanie zasilnicze) / do 300 Ah (ładowanie podtrzymujące)
- **Napięcie minimalne akumulatora:** 2,0 V
- **Klasa szczelnosci:** IP65 (odporność na zachlapania i zapylenie)
- **Temperatura pracy:** 00 -20 do +50 stopni Celsjusza
- **Waga:** 0,8 kg (urządzenie z kablami)
- **Gwarancja:** 2 lata

Zastosowanie:

- Szybkie i bezpieczne ładowanie akumulatorów w samochodach osobowych, SUV-ach, autach dostawczych i dostawczo-ciężarowych.
- Podtrzymywanie sprawności akumulatorów o dużej pojemności w kamperach, przyczepach kempingowych oraz łodziach motorowych.
- Obsługa nowoczesnych pojazdów z zaawansowanymi technologiami EFB oraz AGM do systemów Start-Stop.
- Prace warsztatowe wymagające stabilnego zasilania pokładowego w trybie Supply podczas diagnostyki.

Kupując u nas zyskujesz:

- **100% oryginalny produkt CTEK** pochodzący z oficjalnej i autoryzowanej sieci dystrybucji, objęty pełnym wsparciem fabrycznym.
- **Gwarancję świeżości i oryginalności zestawu**, w skład którego wchodzi ładowarka z czujnikiem temperatury, krokodylki, przewód z oczkami oraz etui ochronne.
- **Błyskawiczną i bezpiecznie zapakowaną przesyłkę** prosto z naszego magazynu.

Instrukcja obsługi

- [MXS 10.pdf](#)