Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:28

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxts70-p-108.html



CTEK MXTS 70/50 12V/24V 70A 56-709 40-016

Cena brutto	**3 999,95 zł**
Cena netto	**3 251,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**MXTS 70/50**
Kod EAN	**7340103400165**
Producent	**CTEK**
Prąd ładowania	**70/35A**
Obsługiwane pojemności	**20-1500**
Napięcie	**12/24V**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK MXTS 70/50**
- KABLE ŁADOWANIA O DŁUGOŚCI 5M
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



Ładowarka MXTS 70 to automatyczna, 8-etapowa ładowarka, dostarczająca prąd o parametrach 70 A/12 V lub 35 A/24 V do akumulatorów o pojemnościach od 40-1500 Ah dla 12 V, oraz 20-750 Ah dla 24 V. Ładowarka ma stopień ochrony IP20, obudowę z odpornego aluminium do pracy w trudnych środowiskach, zaprojektowana tak, by zabezpieczać elektronikę pojazdu. Jest to urządzenie nieiskrzące, zabezpieczone przed odwróceniem biegunowości i odporne na zwarcie.

- MXTS 70 wyposażony jest we wszystkie niezbędne cechy i funkcje wymagane do profesjonalnego użytkowania:\
- Tryby które pozwalają na optymalne dopasowanie schematu ładowania do typu akumulatora
- Możliwość wyboru trybu zasilania dla ciągłego napięcia wyjściowego wynosi 13,6 (max 70A) lub 27.2V (max 35A)
- Opatentowana funkcja odsiarczania
- Funkcja regeneracji do odzyskiwania rozwarstwionych i głęboko
- Wybierany maksymalny prąd ładowania, dopasowany do wielkości akumulatora.
- Prądy wybierane w zakresie od 20 A do 50 A w krokach do 10 A dla napięcia 12 V, a w zakresie 10 A do 25 A z krokiem 5 A dla instalacji 24 V.
- 8 stopniowy algorytm ładowania zapewniający idealne utrzymanie parametrów akumulatora.
- Dwukrokowe ładowanie konserwacyjne, obsługujące równoległe odbiorniki prądu stałego w trakcie ładowania.
- Wybierany tryb zasilania dla stałego napięcia wyjściowego 13.6 V, maks. 70 A lub 27.2 V, maks. 35 A.
- interfejs przedstawiający stan ładowarki i duży wyświetlacz napięcia i prądu ładowania.
- Wyświetlacz wartości czasu [h] i energii [Ah] ładowania do kontroli stanu akumulatora.
- Zamknięta w odpornej obudowie aluminiowej do użytku profesjonalnego w trudnych warunkach.
- Wyposażona w opatentowany program odsiarczania akumulatora
- Analiza akumulatora po zakończonym cyklu ładowania, pozwala wykrywać uszkodzone akumulatory.
- Program regeneracji wyrównujący poziomy naładowania ogniw głęboko rozładowanych akumulatorów.
- Opcjonalna kompensacja temperatury akumulatora w cyklu ładowania. Wystarczy wpiąć czujnik do

ładowarki i uaktywnić kompensację temperatury.
- W pełni zabezpieczona przed zwarciem i odwróceniem biegunowości kabli ładowania.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** Maks. 16/32 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 70/35 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania o regulowanych parametrach
- **Typy Ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 20-1500Ah
- **Izolacja:** IP20
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu: 56-709**

Instrukcja obsługi

- MXTS 70/50.pdf