

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-pro-120-12v-120a-40-230-ladowarka-i-zasilacz-do-programowania-pojazdow-pro120-p-77.html>



## CTEK PRO 120 12V 120A 40-230 ładowarka i zasilacz do programowania pojazdów pro120

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Cena brutto            | <b>7 549,00 zł</b>   |
| Cena netto             | <b>6 137,40 zł</b>   |
| Dostępność             | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki           | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy       | <b>PRO 120</b>       |
| Kod producenta         | <b>40-230</b>        |
| Kod EAN                | <b>7340103402305</b> |
| Producent              | <b>CTEK</b>          |
| Obsługiwane pojemności | <b>10-3000Ah</b>     |
| Prąd ładowania         | <b>120A</b>          |
| Napięcie               | <b>12V</b>           |

### Opis produktu

#### ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK PRO 120
- KABLE ŁADUJĄCE O DŁUGOŚCI 5M
- WBUDOWANY CZUJNIK TEMPERATURY
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



CTEK PR0120 jest zaawansowaną ładowarką i zasilaczem 120A zaprojektowaną do zaspokojenia największych wymagań energetycznych. Wieki zaawansowanemu designowi, technologii i doskonałym funkcjom, jest doskonałym wyborem dla wszechstronnego profesjonalnego ładowania. akumulatorów w nowoczesnym warsztacie diagnostycznym.

#### **INNOWACYJNA TECHNOLOGIA - DOSKONAŁA MOC**

Chłodzenie konwekcyjne eliminuje potrzebę wykorzystania wentylatorów, korzystnie wpływając na efektywność działania



---

## **WSZECHESTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ**

Pracuje ze wszystkimi typami akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych i Lithium LiFePO4

## **ZMIENNE NAPIĘCIE**

Dostępne napięcia 12.6V do 14.8V zmienne co 0.1V Wbudowana Funkcja „Memory Saver” zapamiętuje ustawienia pojazdu w przypadku odłączenia akumulatora od pojazdu.

## **SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU**

Unikalny tryb ładowania adaptacyjnego automatycznie rozpoznaje rozmiar akumulatora i wybiera optymalne ustawienia ładowania. Uproszczony interface - 4 przyciski i czytelny wyświetlacz LCD.

## **BEZPIECZNA I STABILNA**

Zabezpieczenia przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, przepięciami, skokami napięcia i wybuchem gwarantują bezpieczną pracę urządzenia.

## **PRZENOŚNA/TRWAŁA**

Dołączony kabel o długości 5m z wytrzymałymi zaciskami. Odporna na uderzenia obudowa z ergonomicznym uchwytem. ładowarka kompatybilna z wózkiem Trolley PRO

# **ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH**

**WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE**



## **ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:**

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

## **DANE TECHNICZNE**

- **Napięcie wejściowe:** 220-240V, 50-50Hz, 4.6A
- **Napięcie wyjściowe:** 12V 120A
- **Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego zaczyna się ładowanie):** 0.8V
- **Utrata energii:** mniej niż 2Ah na miesiąc.
- **Pulsacja prądu:** mniej niż 4%
- **Pulsacja napięcia:** mniej niż 4 procent
- **Zakres temperatur:** -20°C do +50°C
- **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB(start stop), GEL, litowe: LifePo4
- **Obsługiwane pojemności:** 12V kwasowo ołowiowe: 10-3000Ah, Litowe: 15-1200Ah
- **Zabezpieczenia:** IP40 (wewnątrz pomieszczeń)
- **Długość kabli ładujących:** 5000mm (kabel DC)
- **Długość kabla zasilającego:** 2500mm (kabel AC)
- **Czujnik temperatury:** wbudowany
- **USB:** Port USB typu B do aktualizacji oprogramowania i serwisu.

- 
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
  - **Wymiary mm (WxDxSZ):** 408x226x284

*Produkt na zamówienie*

## Instrukcja obsługi

- [PRO\\_120.pdf](#)