Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 14:04

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-pro-120-12v-120a-40-230-ladowarka-i-zasilacz-do-programowania-pojazdow-pro120-p-77.html



CTEK PRO 120 12V 120A 40-230 ładowarka i zasilacz do programowania pojazdów pro120

Cena brutto	**7 549,00 zł**
Cena netto	**6 137,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**PRO 120**
Kod producenta	**40-230**
Kod EAN	**7340103402305**
Producent	**CTEK**
Prąd ładowania	**120A**
Obsługiwane pojemności	**10-3000Ah**
Napięcie	**12V**

Opis produktu

ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK PRO 120**
- KABLE ŁADUJĄCE O DŁUGOŚCI 5M
- WBUDOWANY CZUJNIK TEMPARATURY
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



CTEK PR0120 jest zaawansowaną ładowarką i zasilaczem 120A zaprojektowaną do zaspokojenia największych wymagań energetycznych. Wieki zaawansowanemu designowi, technologii i doskonałym funkcjom, jest doskonałym wyborem dla wszechstronnego profesjonalnego ładowania. akumulatorów w nowoczesnym

warsztacie diagnostycznym.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA - DOSKONAŁA MOC

Chłodzenie konwekcyjne eliminuje potrzebę wykorzystania wentylatorów, korzystnie wpływając na efektywność działania



WSZECHSTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ

Pracuje ze wszystkimi typami akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych i Lithium LiFePO4

ZMIENNE NAPIĘCIE

Dostępne napięcia 12.6V do 14.8V zmienne co 0.1V Wbudowana Fukcja „Memory Saver" zapamiętuje ustawienia pojazdu w przypadku odłączenia akumulatora od pojazdu.

SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU

Unikalny tryb ładowania adaptacyjnego automatycznie rozpoznaje rozmiar akumulatora i wybiera optymalne ustawienia ładowania. Uproszczony interface - 4 przyciski i czytelny wyświetlacz LCD.

BEZPIECZNA I STABILNA

Zabezpieczenia przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, przepięciami, skokami napięcia i wybuchem gwarantują bezpieczną pracę urządzenia.

PRZENOŚNA/TRWAŁA

Dołączony kabel o długości Sm z wytrzymałymi zaciskami. Odporna na uderzenia obudowa z ergonomicznym uchwytem. tadowarka kompatybilna z wózkiem Trolley PRO



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie wejściowe:** 220-240V, 50-50Hz, 4.6A
- **Napięcie wyjściowe:** 12V 120A
- **Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego zaczyna się ładowanie):** 0.8V
- **Utrata energii:** mniej niż 2Ah na miesiąc.
- **Pulsacja prądu:** mniej niż 4%
- **Pulsacja napięcia:** mniej niż 4 procent
- **Zakres temperatur:** -20°C do +50°C
- **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB(start stop), GEL, litowe: LifePo4
- **Obsługiwane pojemności:** 12V kwasowo ołowiowe: 10-3000Ah, Litowe: 15-1200Ah
- **Zabezpieczenia:** IP40 (wewnątrz pomieszczeń)
- **Długość kabli ładujących:** 5000mm (kabel DC)
- **Długość kabla zasilającego:** 2500mm (kabel AC)
- **Czujnik temperatury:** wbudowany
- **USB:** Port USB typu B do aktualizacji oprogramowania i serwisu.

- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Wymiary mm (WxDxSZ):** 408x226x284

Produkt na zamówienie

Instrukcja obsługi

- PRO 120.pdf