

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-pro-120-12v-120a-40-230-ladowarka-i-zasilacz-do-programowania-pojazdow-pro120-p-77.html>



CTEK PRO 120 12V 120A 40-230 ładowarka i zasilacz do programowania pojazdów pro120

Cena brutto	7 549,00 zł
Cena netto	6 137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRO 120
Kod producenta	40-230
Kod EAN	7340103402305
Producent	CTEK
Prąd ładowania	120A
Obsługiwane pojemności	10-3000Ah
Napięcie	12V

Opis produktu

CTEK PR0120 jest zaawansowaną ładowarką i zasilaczem 120A zaprojektowaną do zaspokojenia największych wymagań energetycznych. Wieki zaawansowanemu designowi, technologii i doskonałym funkcjom, jest doskonałym wyborem dla wszechstronnego profesjonalnego ładowania. akumulatorów w nowoczesnym warsztacie diagnostycznym.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA - DOSKONAŁA MOC

Chłodzenie konwekcyjne eliminuje potrzebę wykorzystania wentylatorów, korzystnie wpływając na efektywność działania

WSZECHESTRONNA KOMPATYBILNOŚĆ

Pracuje ze wszystkimi typami akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych i Lithium LiFePO4

ZMIENNE NAPIĘCIE

Dostępne napięcia 12.6V do 14.8V zmienne co 0.1V Wbudowana Funkcja „Memory Saver” zapamiętuje ustawienia pojazdu w przypadku odłączenia akumulatora od pojazdu.

SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU

Unikalny tryb ładowania adaptacyjnego automatycznie rozpoznaje rozmiar akumulatora i wybiera optymalne ustawienia ładowania. Uproszczony interface - 4 przyciski i czytelny wyświetlacz LCD.

BEZPIECZNA I STABILNA

Zabezpieczenia przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją, przepięciami, skokami napięcia i wybuchem gwarantują bezpieczną pracę urządzenia.

PRZENOŚNA/TRWAŁA

Dołączony kabel o długości 5m z wytrzymałymi zaciskami. Odporna na uderzenia obudowa z ergonomicznym uchwytem. ładowarka kompatybilna z wózkiem Trolley PRO

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie wejściowe:** 220-240V, 50-50Hz, 4.6A
- **Napięcie wyjściowe:** 12V 120A
- **Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego zaczyna się ładowanie):** 0.8V
- **Utrata energii:** mniej niż 2Ah na miesiąc.
- **Pulsacja prądu:** mniej niż 4%
- **Pulsacja napięcia:** mniej niż 4 procent

-
- **Zakres temperatur:** -20°C do +50°C
 - **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB(start stop), GEL, litowe: LifePo4
 - **Obsługiwane pojemności:** 12V kwasowo ołowiowe: 10-3000Ah, Litowe: 15-1200Ah
 - **Zabezpieczenia:** IP40 (wewnątrz pomieszczeń)
 - **Długość kabli ładujących:** 5000mm (kabel DC)
 - **Długość kabla zasilającego:** 2500mm (kabel AC)
 - **Czujnik temperatury:** wbudowany
 - **USB:** Port USB typu B do aktualizacji oprogramowania i serwisu.
 - **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
 - **Wymiary mm (WxDxSZ):** 408x226x284