

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-pro-60-12v-60a-40-150-inteligentna-ladowarka-warsztatowa-pro60-p-30.html>



CTEK PRO 60 12V 60A 40-150 inteligentna ładowarka warsztatowa pro60

Cena brutto	4 900,00 zł
Cena netto	3 983,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PRO 60
Kod producenta	40-150
Kod EAN	7340103401506
Producent	CTEK
Prąd ładowania	60A
Obsługiwane pojemności	10-1800Ah
Napięcie	12V

Opis produktu

CTEK PRO 60 jest nowatorską, wszechstronną, efektywną ładowarką i zasilaczem zaprojektowaną dla potrzeb każdego nowoczesnego warsztatu samochodowego.

Żadna inna ładowarka na rynku nie może się równać z jej unikalną kombinacją nowoczesnego designu, zaawansowanej technologii i nowatorskich rozwiązań w zakresie profesjonalnej konserwacji akumulatorów.

NOWATORSKI DESIGN - NOWATORSKA TECHNOLOGIA

Chłodzenie konwekcyjne eliminuje potrzebę zastosowania wiatraków chłodzących, zwiększając efektywność pracy i niezawodność.

KOMPATYBILNA Z KAŻDYM AKUMULATOREM

Odpowiednia dla wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12V i litowych LifePo4.

ZMIENNA REGULACJA NAPIĘCIA

Dostępne napięcia od 12.6V do 14.5V zmienne co 0.1V. Funkcja "Memory Saver" pozwala na zapamiętanie ustawień pojazdu w przypadku wyjęcia akumulatora.

SZYBKA I ŁATWA W UŻYCIU

Unikalny tryb ładowania adaptacyjnego automatycznie rozpoznaje pojemność akumulatora, obciążenia równoległe i stosuje optymalne ustawienia do jak najszybszego naładowania akumulatora. Uproszczony interface: cztery przyciski funkcyjne i czytelny wyświetlacz LCD.

BEZPIECZNA I STABILNA

Technologia beziskrowa, ochrona przed odwrotną polaryzacją, zaburzeniami elektromagnetycznymi, zwarcie, przepięciem, falowaniem napięcia i wybuchem.

PRZENOŚNA I TRWAŁA

Kable o długości 5m i wytrzymałe klamry zaciskowe w zestawie. Solidna, odporna na uderzenia obudowa ze składaną rączką. Opcjonalne akcesoria: uchwyt na ścianę, mobilna stacja robocza.

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie wejściowe:** 220-240V, 50-50Hz, 4.6A
- **Napięcie wyjściowe:** 12V 60A
- **Napięcie startowe (minimalne napięcie od którego zaczyna się ładowanie):** 0.8V
- **Utrata energii:** mniej niż 2Ah na miesiąc.
- **Pulsacja prądu:** mniej niż 4%
- **Pulsacja napięcia:** mniej niż 4 procent
- **Zakres temperatur:** -20°C do +50°C
- **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe: mokre, Ca/Ca, AGM, EFB(start stop), GEL, litowe: LifePo4
- **Obsługiwane pojemności:** 12V kwasowo ołowiowe: 10-1800Ah, Litowe: 15-600Ah
- **Zabezpieczenia:** IP40 (wewnątrz pomieszczeń)
- **Długość kabli ładujących:** 5000mm (kabel DC)
- **Długość kabla zasilającego:** 2500mm (kabel AC)
- **Czujnik temperatury:** wbudowany

-
- **USB:** Port USB typu B do aktualizacji oprogramowania i serwisu.
 - **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
 - **Wymiary mm (WxDxSZ):** 284x227x216