Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:40

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-rb-3000-p-112.html



CTEK RB 3000 12V 3000A 40-625
Urządzenie rozruchowe, booster NOWOŚĆ 2025

Cena brutto	**959,95 zł**
Cena netto	**780,45 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RB 3000**
Kod producenta	**40-625**
Kod EAN	**7340103406259**
Producent	**CTEK**
Prąd rozruchowy	**3000A**
Napięcie	**12V**

Opis produktu

NOWOŚĆ 2025!



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

-Urządzenie rozruchowe
-Kable rozruchowe
-Torba
-Kabel USB-A do USB-C
-Kabel USB-C do USB-C

NATYCHMIASTOWA MOC ROZRUCHOWA.
Booster RB 3000 zapewnia natychmiastową moc do uruchamiania pojazdów z rozładowanymi akumulatorami 12 V. Wyposażony w funkcje bezpieczeństwa, dodatkowe porty ładowania USB i wbudowaną latarkę, jest tak samo wszechstronny, jak niezawodny. Mocny, kompaktowy i gotowy do użycia, gwarantuje, że nic nie stanie na przeszkodzie podczas podróży.

URZĄDZENIE DO ROZRUCHU WYŁADOWANYCH AKUMULATORÓW 12 V
Poznaj przenośny rozrusznik RB 3000. Kompaktowy rozmiar, a jednocześnie prąd szczytowy akumulatora wynoszący 3000 A sprawiają, że urządzenie to z łatwością uruchamia większość akumulatorów 12 V. Posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię zapobiegającą iskrzeniu i zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, dzięki czemu można go bezpiecznie używać, aby ponownie ruszyć w drogę. Ale to coś więcej niż tylko urządzenie do rozruchu akumulatora. Jest to również wszechstronny power bank z portami USB do ładowania wszystkich urządzeń oraz wbudowaną latarką LED z trzema trybami świecenia. Nigdy nie przegapisz żadnej chwili, bez względu na to, gdzie zaprowadzą Cię Twoje przygody – dzięki spokojowi ducha, jaki zapewnia szwedzki pionier w dziedzinie ładowania, firma CTEK.

PEŁEN MOCY, ZAWSZE GOTOWY
RB 3000 zapewnia natychmiastową moc rozruchową – niezawodnie pomagając Ci wrócić do jazdy. Niezależnie od tego, czy pomaga Ci pokonać nieoczekiwaną awarię akumulatora, czy dostarcza zasilanie dla urządzeń w podróży, jest zawsze gotowy, gdy go potrzebujesz. Kompaktowy, inteligentny i wytrzymały, jest niezbędnym elementem wyposażenia, który pomoże sprostać wyzwaniom każdej podróży.

• Natychmiastowa moc rozruchowa – do 30 rozruchów na jednym ładowaniu.
• Rozruch wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V, w tym AGM, EFB, WET, GEL i Ca/Ca.
• Technologia zabezpieczająca przed iskrzeniem i odwrotną polaryzacją zapewniająca bezpieczne użytkowanie.
• Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i przechowywanie.
• Powerbank USB o dużej pojemności oraz wbudowana latarka z 3 trybami świecenia.
• Solidna konstrukcja inspirowana szwedzką tradycją zapewnia niezawodne działanie.
• Ładuje telefony, tablety i inne urządzenia elektroniczne poprzez wbudowane porty USB-A i USB-C.
• W zestawie zaciski, torba do przechowywania i instrukcja obsługi.
• Ergonomiczna konstrukcja z intuicyjnymi wskaźnikami LED.

DANE TECHNICZNE:

- SZCZYTOWY PRĄD AKUMULATORA: 3000 A / 30 rozruchów
- MAKSYMALNY PRĄD ROZRUCHOWY: 1980 A
- PRĄD ROZRUCHOWY: Do 1300 A
- POJEMNOŚĆ WEWNĘTRZNEGO AKUMULATORA: 16000 mAh (4000 mAh x 4 / 59,2 Wh)
- CZAS SZYBKIEGO ŁADOWANIA: 2,5 godziny
- TYP WEWNĘTRZNEGO AKUMULATORA: 4S1P
- SKŁAD WEWNĘTRZNEGO AKUMULATORA: Polimerowo-litowo-jonowy
- WEJŚCIE: USB-C PD 30 W
- WYJŚCIE: 12 V, USB-A QC3.0, USB-C PD30W
- TYPY AKUMULATORÓW 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
- SKŁAD CHEMICZNY AKUMULATORÓW: Kwasowo-ołowiowy
- NAPIĘCIE ROZRUCHOWE: 2,5 V
- TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY: Od -20 ˚C do +55 ˚C dla wyjścia
- TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: 0˚C do +55˚C
- INTERFEJS UŻYTKOWNIKA: Wyświetlacz
- WYMIARY (DŁ. X SZER. X WYS.): 239 x 107 x 40 mm
- WAGA NETTO (URZĄDZENIE Z KABLAMI): 1028 +/-10 g
- STOPIEŃ OCHRONY: IP65
- DŁUGOŚĆ ODŁĄCZALNEGO KABLA ROZRUCHOWEGO (WYJŚCIE): 0,25 m
- CHŁODZENIE: Naturalna konwekcja
- DŁUGOŚĆ KABLA ADAPTERA SIECIOWEGO: 1 m
- TYP KABLA ADAPTERA SIECIOWEGO: USB-C
- GWARANCJA: 2 lata

Film instruktażowy