

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 00:48

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctekxs0-8-p-115.html>



CTEK XS 0.8 12V 0,8A 56-839 inteligentna ładowarka xs0.8

Cena brutto	219,00 zł
Cena netto	178,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CTEK XS 0.8
Kod producenta	56-839
Kod EAN	7350009568395
Producent	CTEK
Obsługiwane pojemności	1,2-32Ah
Prąd ładowania	0,8A
Napięcie	12V

Opis produktu



Mały, ale o idealnym kształcie

- Do akumulatorów stosowanych w motocyklach, skuterach wodnych, quadach i kosiarkach
- Nie trzeba naciskać przycisków ani wybierać trybów pracy.
- Przejrzysty wyświetlacz

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK XS 0.8
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT - EYELET M6
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- INSTRUKCJĘ W JĘZYKU POLSKIM W PDF
- POKROWIEC

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW DO MAŁYCH POJAZDÓW

6-ETAPOWA Z AUTOMATYCZNYM CYKLEM ŁADOWANIA



*Idealna do ładowania i konserwacji
mniejszych akumulatorów 12 V
stosowanych w motocyklach, skuterach
wodnych, quadach i kosiarkach.*

XS 0.8 to najmniejsza ładowarka **CTEK**.

Ładowarka wykorzystuje najnowszą technologię i świetnie nadaje się do ładowania małych akumulatorów **12 V** stosowanych w motocyklach, skuterach wodnych, sprzęcie ATV i kosiarkach do trawy. Ponadto zapewnia ona ładowanie podtrzymujące dla akumulatorów "standardowej wielkości" takich jak akumulatory stosowane w pojazdach. Na wyświetlaczu wyświetlane są wszystkie instrukcje dotyczące procedury ładowania.

DO WSZYSTKICH TYPÓW

AKUMULATORÓW DŁOWIOWYCH, 12V



1,2 -23 Ah, do 100 Ah dla ładowania konserwacyjnego

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

XS 0.8 to całkowicie **automatyczna 6-etapowa ładowarka** zapewniająca **ładowanie akumulatorów 12V od 1.2-32Ah** zapewniająca **ładowanie podtrzymujące do 100Ah**. Ładowarka posiada klasę ochrony **IP 65** (ochrona przed wodą i pyłem), dostarcza 0.8A i zaprojektowana została w celu zapewnienia zabezpieczenia dla elektronicznych podzespołów pojazdu. Ładowarka posiada zabezpieczenie przed iskrzeniem, odwrotną polaryzacją i przeciwzwarcie.

KONSERWACJA I ODSIARCZANIE

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



**OPATENTOWANE ŁADOWANIE KONSERWACYJNE, NAWET
3-KROTNIĘ WYDŁUŻAJĄCE ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA**



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 0.8 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 6 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 1,2-32 Ah, ładowanie konserwacyjne do 100 Ah
- **Izolacja:** IP65 (odporność na pył i wodę)
- **Nr artykułu:** 56-839

Instrukcja obsługi

- [XS 0.8.pdf](#)